



SIMPRO EUROPA

SICUREZZA IMPIANTI PROGETTI

La Sicurezza Progettata Intorno a Te



Progettiamo, realizziamo e installiamo impianti di videosorveglianza PERSONALIZZATI in base alle tue RICHIESTE e alle tue ESIGENZE.

- Impianto telecamere IP
- Impianto telegestione
- Protezione edifici

Se invece sai già di cosa hai bisogno e non vuoi che il nostro Ingegnere progettista studi l'impianto più adatto a te SCEGLI uno di questi KIT COMPLETI.

Nel prezzo del KIT è naturalmente compresa l'installazione e il collaudo dell'impianto.

- Kit per appartamento e/o piccoli negozi
- Kit per uffici e/o piccoli spazi pubblici
- Kit per ampi locali e/o grandi magazzini

Vieni a controllare le nostre REFERENZE e scopri CHI SIAMO, PREVENTIVI CHIARI E SOPRALLUOGHI GRATUITI.

PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA AL TUO SERVIZIO.



Il PRIMO Kit è composto da:

N°1 - Videoregistratore digitale 4 canali - Compressione H264 - uscita video VGA (monitor per computer) - Compreso HD 500Gb - Visione da remoto anche a mezzo cellulare.

N°1 - Telecamera alta risoluzione Zoom a colori - con telecomando

N°1 - Telecamera Zoom CCD Sony - IR - in metallo per esterno

N°2 - Telecamera a colori - visione notturna IR 20m

N°1 - Microfono ambientale per sistemi di videosorveglianza

N°4 - Alimentatori per telecamere 220/12V 1500mA



La visione da cellulare consente il controllo in remoto delle telecamere in modalità LIVE (video in tempo reale).

Sono compatibili quasi tutti i cellulari di ultima generazione con possibilità di sistema operativo: Windows Mobile - Symbian (Nokia), con accesso a Internet.

Caratteristiche tecniche telecamere

N°1 Telecamera per interno CCD 1/4 Sony 480TVL 0,5 Lux

- Lente: Zoom ottico 30x ; da 3,9mm a 117mm
- Pixel effettivi: PAL 752mm (H) x 582mm (V)
- Messa a fuoco digitale veloce
- Alta risoluzione e sensibilità
- Controllo con telecomando in dotazione
- Dimensioni: 102x57x67cm
- Peso: 350g
- Compreso staffa di supporto

N°1 Telecamera Zoom CCD Sony - IR - in metallo per esterno

- Telecamera di alta qualità a colori, Day-Night, tenuta stagna IP66
- Lente varifocale da 3,5-8mm
- Angolo di vista orizzontale 77° - 33°
- Ottica Sony CCD 1/3 di pollice 540 TVL, 35 Illuminatori IR
- Portata illuminatori al buio 20 metri circa
- Dimensioni telecamera: 12,5 x 7,0 cm



N°2 Telecamere a colori con visione notturna

CCD ottica Sharp 1/4" 420 linee

- Lente da 3,6 mm
- Angolo visivo 62 gradi
- Campo visivo a 20m di distanza: Largh. orizzontale 26m - Altezza verticale 20m.
- Portata illuminatori IR al buio 20 metri circa
- Dimensioni: telecamera 70 x 70mm - staffa lunghezza 110mm
- Peso: 450gr

A partire da 1450 euro IVA e INSTALLAZIONE INCLUSE

RICHIEDI ULTERIORI INFORMAZIONI



Il SECONDO Kit è composto da:

N° 1 Videoregistratore digitale 4 canali - Compressione H264 - uscita video VGA (monitor per computer) - 100 fps in registrazione - Compreso HD 500Gb - Visione da remoto anche a mezzo cellulare.

N° 3 Telecamere Mod. DOME, a colori

N° 1 Telecamera a colori da esterno con visione notturna

Videoregistratore

- Ingressi Video : BNC 4-canali
- Uscite V Ingressi audio : RCA 4-canali inputs
- Uscite audio : RCA 1-canali outputs
- HD1(704x288), D1(704x576)
- Modi di registrazione: Continua / programma / motion detection / sensori
- Registrazione selezionabile Time: 15/30/45/60minuti
- Triplex (registrazione, riproduzione e trasmissione in rete simultaneamente)
- Supporto digitale HDD & USB disk
- Funzione Playback : Normal play, fast forward, fast rewind, frame by frame
- Modi di Allarme: Motion Detection, Sensore triggered, video loss, errore HDD, HDD pieno
- Sensori & Alarmi I/O:4 sensor inputs / 1 allarme output



Caratteristiche tecniche telecamere

N° 3 Telecamere Mod. DOME, a colori

- CCD SHARP 1/4 - 380 Linee TV - Colori PAL
- Obiettivo con Focale 3,6 mm (Grandangolare ambienti medi)
- Rapporto Segnale/Rumore (S/N ratio): oltre 46Db
- Controllo del guadagno automatico (AGC)
- Bilanciamento del bianco automatico (AWB)
- Microfono ambientale incorporato
- Dimensioni esterne: 85(Diam.)x55(H)

N° 1 Telecamera a colori da esterno con visione notturna

- CCD ottica Sharp 1/4" 420 linee
- Lente da 3,6 mm
- Campo visivo a 20m di distanza:Largh. orizzontale 26m - Altezza verticale 20m.
- Portata illuminatori IR al buio 20 metri circa
- Dimensioni: telecamara 70 x 70mm - staffa lunghezza 110mm
- Peso: 450gr
- Assorbimento minimo 1 Amp

A partire da 1670euro IVA e INSTALLAZIONE INCLUSE

RICHIEDI ULTERIORI INFORMAZIONI



Il TERZO kit è composto da:

Videoregistratore digitale 4 canali - Compressione H264 - uscita video VGA (monitor per computer) - 100 fps in registrazione - Compreso HD 320Gb - Visione da remoto anche a mezzo cellulare.
N° 4 Telecamere Zoom CCD Sony 540TVL Alta Risoluzione - IR 50m - in metallo per esterno
N°4 - Alimentatori potenziati per telecamere 12V – 1250mA (Mod. AL1250)
N°1 Kit collegamento Scart-Rca, permette di visualizzare le telecamere anche nella normale Tv



Caratteristiche videoregistratore

- Video Input / Output : BNC 4-canali inputs / 2-canali outputs
- Display Frame Rate: NTSC: 120 fps / PAL: 100 fps
- Risoluzione Playback :PAL: CIF(352x288), HD1(704x288), D1(704x576)
- NTSC: CIF(352x240), HD1(704x240), D1(704x480)
- Totale Registrazione Frame Rate PAL: 25fps@D1, 50fps@HD1, 100fps@CIF
- Modi di registrazione: Continua / programma / motion detection / sensori
- Registrazione selezionabile Time: 15/30/45/60minuti
- Supporto digitale HDD & USB disk
- Interfaccia Network : RJ45, 10M/100M
- Funzioni Network :Support per visione diretta con IE (Internet Explorer) & con Mobile - phone USB2.0 - USB mouse, USB disk (backup, upgrade)
- Funzione Playback : Normal play, fast forward, fast rewind, frame by frame
- Modi di Allarme: Motion Detection, Sensore triggered, video loss, errore HDD, HDD pieno
- Sensori & Alarmi I/O: 4 sensor inputs / 1 allarme output
- Compreso di mouse e telecomando
- Dimensioni: 300x220x47mm (LxDxH)

Caratteristiche tecniche telecamere

- N° 4 Telecamere Zoom CCD Sony 540TVL Alta Risoluzione - IR 50m - in metallo per esterno
- Telecamera di alta qualità a colori, Day-Night, tenuta stagna IP66
 - Lente varifocale da 4 - 9mm
 - Angolo di vista orizzontale 62° - 30°
 - Visione con lente da 4mm:
distanza di 10m / larghezza orizzontale 12m - altezza 9m
 - Visione con lente da 9mm:
distanza di 10m / larghezza orizzontale 5m - altezza 4m
 - Ottica Sony CCD 1/3 di pollice - Alta Definizione 540 TVL
 - Controllo automatico AGC
 - N° 35 Illuminatori IR
 - Accensione automatica degli infrarossi con sensore CDS
 - Portata illuminatori al buio 50 metri circa
 - Pulsanti sul retro per controllo Zoom e messa a Fuoco.
 - Dimensioni telecamera: 150 x 100 x 95mm

A partire da 1890 euro IVA e INSTALLAZIONE INCLUSE

RICHIEDI ULTERIORI INFORMAZIONI

